

JUNO CELLULAR TRACKER ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DE



Der Juno Tracker ist ein vielseitiger Tracker, der mioty®, LoRaWAN® oder cellular Technologien wie z.B. NB-IoT und LTE-CAT-M1 für eine zuverlässige und energieeffiziente Datenübertragung nutzt. Der Tracker ist in unterschiedlichen Versionen z.B. auch für das Kühlkettenmonitoring verfügbar. Durch seine robuste Bauweise und das IP69k/IP67 Rating ist er optimal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet und widersteht Staub, Wasser und hohen Drücken.

FEATURES CELLULAR TRACKER

- NB-IoT und LTE-CAT-M1® Kommunikation
- Tracking Optionen:
 - **GNSS**
 - **WIFI SSID Scan**
 - **Cell ID Location**
 - Daten müssen mit in lat und lon dekodiert werden, sehr energieeffizient
 - **Tracking Präferenzen einstellbar**
- Tracker Version IP69k, TH Version IP67
- -25°C bis 85°C, IK07
- Temperatur- und rel. Luftfeuchtigkeitssensor mit hoher Genauigkeit (optional TH Versionen)
- Tracking-on-Activity Feature
- Magnetschalter
- Aktivierbar mit Magnet (kein Smartphone nötig) oder über NFC oder BLE
- Konfigurierbar über Downlinks, NFC oder BLE
- FOTA über BLE
- Einstellbare Grenzwerte
- Wechselbare AA Zellen (LiSOCl2 vgl. Saft LS14500)
- Akustisches Signal
- Vandalismusedetektion (Schock- und Vibrationserfassung)
- Versionen mit SIM Karten Slot verfügbar

BEISPIELANWENDUNGEN

- Asset Tracking
- Temperatur und rel. Luftfeuchtetracking
- Kühlkettenüberwachung

- Logistik und Supply Chain
- Inventarisierung und Überwachung von Betriebsmitteln
- Wild-, Nutz- und Haustierüberwachung
- Baumaschinenüberwachung
- Landwirtschaft und Umwelt
- Diebstahlschutz
- Nachweis bei Versand von Gütern
- Schock- und Vibrationserfassung

VERSIONEN

Artikel Code	Features
S-JUNO-NBM1-TRACK-2	JUNO Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 , GNSS, WIFI SSID Scan, mit SIM Karten Schacht, zwei Batterien
S-JUNO-NBM1-TRACK-3	JUNO Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 , GNSS, WIFI SSID Scan, mit on Board SIM, drei Batterien
S-JUNO-IX-NBM1-TRACK-2	INDUSTRIAL JUNO Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 , GNSS, WIFI SSID Scan, mit SIM Karten Schacht, zwei Batterien
S-JUNO-IX-NBM1-TRACK-3	INDUSTRIAL JUNO Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 , GNSS, WIFI SSID Scan, mit on Board SIM, drei Batterien
S-JUNO-NBM1-TH-TRACK-2	JUNO IP67 TH Tracker, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 , GNSS, WIFI SSID Scan, mit SIM Karten Schacht, zwei Batterien
S-JUNO-NBM1- TH-TRACK-3	JUNO IP67 TH Tracker, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 , GNSS, WIFI SSID Scan, mit on Board SIM, drei Batterien
S-JUNO-IX-NBM1- TH-TRACK-2	INDUSTRIAL JUNO IP67 TH Tracker, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit Tracker mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 , GNSS, WIFI SSID Scan, mit SIM Karten Schacht, zwei Batterien
S-JUNO-IX-NBM1- TH-TRACK-3	INDUSTRIAL JUNO IP67 TH Tracker, Temperatur und rel. Luftfeuchtigkeit mit Neigungs- und Aktivitätserkennung und Öffnungsdetektion NB-IoT, LTE-CAT-M1 , GNSS, WIFI SSID Scan, mit on Board SIM, drei Batterien

